

T4F S

Interagri
УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

T4.80F S T4.90F S T4.100F S
T4.110F S



 **NEW HOLLAND**





Съдържание

Т4 F S Продуктова гама	04
Мощен, но компактен	06
Доказана механична стабилност	08
Голям хидравличен капацитет	10
Нова кабина	12
Общ изглед от 360°	14
Следпродажбени продукти и услуги на New Holland	16
Спецификации	18

T4F S Продуктова гама

Специализиран трактор с всички основни функции

Серията T4F S е чисто новото и оптимално решение за производители на овощни градини и зеленчуци. Тези свежи специализирани трактори, които показват последния стил на New Holland, са оборудвани с всички основни характеристики, за да се справят с широк набор от задачи във вашите овощни градини. T4F S ще отговори на очакванията за производителност и ефективност и при най-взискателните операции.

Мощен & Ефективен

Предлага се с 3-цилиндровия FPT Industrial S8000 двигател, с 2,9 литра Stage V при T4.80F S или 4-цилиндровия, 3,6-литров F5C двигател на FPT Industrial, най-добрите в класа нива на мощност и въртящ момент до 110 к.с. и 490 Nm при топ модела. Представянето на новия T4F S е допълнително подобрено с нова мощна хидравлична система 73 + 43 л/мин и две ефективни опции за трансмисия: Synchro Shuttle™ или Powershuttle. Тези опции предлагат 12 предни и 12 задни скорости, като и двете дори включват възможност за пълзяща скорост 20 x 20 за специални операции, изискващи много ниска скорост на движение.



Мощен , но компактен
Виж стр. 06

Доказана механична стабилност
Виж стр. 08





Голям хидравличен капацитет
Виж стр. 10

Нова кабина
Виж стр. 12



Мощен, но компактен





Двигателят S8000

FPT Industrial S8000 е 3-цилиндров, 2,9 литра, Stage V и е монтиран само на T4.80F S. Този двигател осигурява максимална мощност от 75 к.с. от 1700 оборота в минута до 2300 оборота в минута, което дава широк диапазон на използване за постигане на максимума при всякакви обстоятелства. Въртящият момент не е пропуснат с 314Nm, постигнати при 1400 оборота в минута. 3-цилиндровият двигател се възползва от специална система Stage V, която не изисква AdBlue и с много компактна изпускателна система, разположена от лявата страна на двигателя, за да гарантира висока видимост навсякъде около трактора. Компонентите на двигателя са проектирани да осигурят възможно най-ниския капак на двигателя.

Благодарение на тяхната компактност, висока производителност и надеждност, намерете най-добрите налични двигатели на пазара в цялата гама T4F S. За да улесните ежедневните си задачи, е възможно да зададете 2 скорости на двигателя в паметта.



Известният двигател F5C

Развивайки максимална мощност от 86 до 110 конски сили, FPT Industrial F5C 4-цилиндров, Stage V е монтиран при моделите T4.90, 100 и 100F S ROPS включително и при версията САВ (КАБИНА). Компонентите на двигателя са проектирани да осигурят възможно най-ниския капак на двигателя за трактори с AdBlue система, за да осигурят по-голямо пространство за оператора, по този начин повече видимост, повече комфорт при работа, повече безопасност и повече гъвкавост за приспособленията. Този нов, по-компактен двигател ще ви донесе повече комфорт при работа за по-продуктивен ден.

ECOBlue™ Compact HI-eSCR 2 обяснено

Цялата гама T4F S отговаря на стандартите за емисии Stage V. При моделите T4.90F S и по-горе това се постига благодарение на новата технология Compact HI-eSCR 2, разработена от FPT Industrial. Тази иновативна система за последваща обработка не изисква поддръжка и всички компоненти за последваща обработка са скрити спретнато под капака, за да се поддържа най-добрата видимост отпред и отстрани.

Доказана механична стабилност

Ключът към многостранната производителност е изборът на точната предавка за конкретната операция, която извършваме. При тракторите T4F S има два основни избора на скоростна кутия; Synchro Shuttle™ - три диапазона 12x12 или 20x20 с пълзящи предавки и доказаният Powershuttle - 12x12 или 20x20 с пълзящи предавки. Всички трансмисии споделят едни и същи доказани четири синхронизирани скорости във всеки диапазон за лесна смяна на предавките в движение. Powershuttle може да бъде оборудван със система Park Lock като опция за повече безопасност при хълмисти условия. Разнообразието от предлагани скорости ще отговаря на широк спектър от приложения, като позволява достигане на максимална скорост от 40 км/ч и опция за пълзящи предавки, която допълнително разширява гъвкавостта. С опцията за пълзящи предавки, трактор T4F S може да работи със скорости до 0,14 км/ч, по този начин можете да се възползвате от много голям работен диапазон.



Преден мост

Гамата трактори T4F S предлага широк избор от възможности за предна ос:

Моделът T4.80 се предлага с 2WD, "N" тесни или "F" по-широки предни оси.

T4.90, T4.100 и T4.110 могат да бъдат оборудвани с "N" тесни предни оси, "F" по-широки или "F" SuperSteer™.

Компактността е една от ключовите точки на T4F S, с обща ширина между 1,35 м с тясната "N" предна ос и 1,94 м с предната ос "F", широкото предлагане на предни оси дава повече гъвкавост на гамата T4F S.

Модели		T4.80F S	T4.90F S	T4.100F S	T4.110F S
Предложения за оси					
2WD – фланец до фланец (мм)	1382	I		-	
4WD – N тесен – фланец до фланец (мм)	1155		II		
4WD – F широк – фланец до фланец (мм)	1265				
4WD – F SuperSteer™ – фланец до фланец (мм)	1271	-		I	

I Стандарт – Не се предлага



Повече сцепление прави разликата

Всички предни оси са една здрава отливка с добре защитени шарнири с постоянна скорост, дори при пълно заключване. Стандартното задвижване на четирите колела се пуска електрохидравлично с натискането на един бутон. 40 км/ч също се възползва от подобрената безопасност при транспортиране при включената предна ос, когато спирачките са задействани. Блокировката на предния диференциал е тип с ограничено приплъзване като стандарт и се предлага като опция за 4WD "N" тясната ос и "F" пошироката ос, за най-добрия в класа капацитет на сцепление със 100% електрохидравличен „кучешки съединител“. Използва се за предотвратяване на относително въртене на колелата чрез блокиране на двете страни на диференциала заедно, това помага да се поддържа сцепление при хълмисти или кални условия, особено с по-малко баласт на предната ос.

Гама	Основна предавка	Скорост 420/70R28 RI:650 (км/ч)
Ниски	1	0.16
	2	0.25
	3	0.37
	4	0.50
Ниски	1	0.54
	2	0.82
	3	1.20
	4	1.65
Средни ниски	1	1.06
	2	1.61
	3	2.36
	4	3.25
Средни ниски	1	3.46
	2	5.29
	3	7.74
	4	10.65
Високи	1	14.36
	2	21.92
	3	32.09
	4	40.00

Голям хидравличен капацитет

В зависимост от модела, T4F S може да бъде оборудван с две различни хидравлични системи, винаги с двойна помпа, версията с 3 цилиндъра има 49 + 31 л/мин хидравлична помпа, докато 4-те цилиндъра са монтирани със система 73 + 43 л/мин. Всички модели могат да имат много опции като:

До 4 хидравлични клапана с контрол на потока.

Хидравлична връзка със свободно връщане.

Средни хидравлични клапани.

Независимо хидравлично връщане при средни клапани.



Заден навес

T4F S е оборудван с мощен заден навес, разпознаваем с двата си външни цилиндъра. С впечатляващия капацитет от 2800 кг, T4F S ще бъде достатъчно силен, за да повдигне всички видове задни приспособления. Задната навесна система също е гъвкава с възможност за регулиране на позицията си, за да се постигне категория 1 и 2. Системата Lift-O-Matic™ дава на оператора наистина комфортно изживяване при работа със задния навес.



Заден силоотводен вал

Тъй като T4F S трябва да бъде многофункционален, всички конфигурации на BOM са възможни: 540, 540 ECO, 1000 и опция за наземна скорост. Във версията ROPS и CAB всички команди на BOM са лесни за намиране благодарение на ергономичното позициониране в зоната на оператора. Връзката на силоотводния вал винаги е сервоподпомогната. При тракторите с трансмисия Powershuttle съединителят на силоотводния вал е в маслена вана.



Преден силоотводен вал и навес

T4F S може да бъде фабрично оборудван с преден навес при 4x4 трактори с оси(N, F и F SuperSteer™), предлагайки впечатляващ капацитет на повдигане в края на раменете на навеса от 1800 кг.. Този преден навес разполага с много опции като клапан за избор на единично, двойно действие или заключена позиция. Предният силоотводен вал на мокър съединител (1000 об./мин.) може да се монтира на тясната N или F ос, за да имате напълно оборудван трактор.

Нова кабина

Комфорт, ергономичност и простота в ежедневните операции са това, което T4F S предлага благодарение на изцяло нов интериорен дизайн. Видимостта навсякъде около трактора е оптимизирана благодарение на архитектурата с 6 колони и дългото предно стъкло, започващо от пода до горната част на кабината. Можете също така да намерите напълно регулируема кормилна колона, за да имате винаги най-добрата позиция за шофиране и чудесен достъп до лоста за смяна на дирекцията.

До най-малките детайли

За да подобрим още веднъж вашия комфорт, ние проектирахме левия държач за бутилка от 1,5 л. и две полезни зони за съхранение в задната част на седалката и в лявата част на тапицерията.





EN 15695-1 и -2 Класификация на кабина.



Blue Cab™ 4 филтрация

Системата за филтриране Blue Cab™ 4 е налична за T4F S, тя предлага защита и безопасност за оператора по време на дейностите по пръскане благодарение на двойна система за филтриране. Можете да активирате и контролирате състоянието на филтриране благодарение на специален екран, разположен на лявата колона.



Истински плосък под

В новия трактор T4F S има истински плосък под. Благодарение на това има широк и лесен достъп до зоната за шофиране, за да се поддържа чист подът и повече място за краката на оператора. Влизането и излизането от кабината е по-лесно, без да пречи централния тунел. Педалите на спирачката и съединителя са окачени, за да поддържат пода чист.

Всичко под контрол

Всички контроли за управление са позиционирани по ергономичен начин, като всички ключове за управление на BOM и държача за бутилки са разположени от лявата страна. Основните контроли за управление като хидравлични клапани, бутони за обороти, Lift-O-Matic™ или скоростен лост, са добре позиционирани на десния подлакътник, за да бъдат бързо и лесно достъпни.

Електрическите връзки (USB, 8A, 25A 3 пина) увеличават гъвкавостта за използване на различни инструменти.

Опция за калник за всякакви нужди

Предлагат се три опции за калници за трактори с кабина, за да отговарят на всички размери на редовете: без калник (1270 мм ширина), обвити и тесни калници (1360 мм) и широки и плоски калници (1607 мм).

Общ изглед от 360°

Универсални, ергономични и удобни, тракторите T4F S се предлагат и във версия ROPS. Предлагайки 360° видимост благодарение на дизайна на късите калници, T4F S ROPS са готови за всякакви ежедневни задачи. Благодарение на сгъваемия ROPS, можете да работите лесно в оранжерия или под ниски овощни градини, благодарение на най-добрия в класа нископрофилен размер на предния капак; специално за модела 80. За повече комфорт, тракторът е оборудван с окачени педали, телескопична кормилна колона, Lift-O-Matic™, USB букса и ергономичност на хидравличните клапани.



Изработено до последния детайл

Тъй като работим върху най-малките детайли, зоната на подлакътника от дясната страна е ергономично проектирана, за да има всички работни контроли близо до оператора. Калниците са проектирани да увеличат видимостта отзад. Дизайнът на задните калници интегрира светлините за завиване и спирачките, за да бъде защитен от клони и повреди, и може да се монтира в 2 позиции на височина, за да пасне на всички предлагани гуми. Предните завиващи светлини могат да се преместват в работни условия, за да бъдат перфектно защитени. Стоманена плоча предпазва резервоара за гориво, което е много ценно при мулчиране. Предлага се заден електрически извод за приспособления или ремарке.





Следпродажбени продукти и услуги на New Holland

Избирайки New Holland, вие сте направили качествен избор. Вие сте готови да започнете пътуването си с нас и нашата мрежа, разчитайки на широка гама от качествени продукти и професионални услуги, налични и до вас сезон след сезон.

GENUINE PARTS

Най-добра производителност, гарантирана по всяко време

Ангажирани да поддържат вашите машини в отлично състояние за производителност като нови, New Holland предлага широка гама от оригинални части, произведени по същите високи стандарти и със същите висококачествени компоненти, използвани в новите машини. Оригиначните части са резултат от сертифицирана верига за доставки и строги тестове за съответствие, надеждност и издръжливост, за да се осигурят постоянни високи нива на безопасност и производителност във времето.



REMAN PARTS

Препоръчваме за Вашата стара машина New Holland

Изборът на гамата Reman означава възприемане на нашия кръгов подход към жизнения цикъл на продукта със сигурността, че компонентите, монтирани на вашата машина, ще бъдат ефективни като нови. Благодарение на ненадминатото ноу-хау, придобито през последните десетилетия, New Holland е идеалният партньор за такъв сложен и усъвършенстван промишлен процес, устойчиво повторно производство на основните компоненти на вашата машина според най-високите стандарти, гарантирайки качество като ново на достъпна цена.

ACCESSORIES

Съобразено с Вашето стопанство

Всеки ден New Holland прилага решения, които правят вашата машина уникална и надеждна, покривайки всяко едно търсене. От безопасност до производителност, от комфорт до мощност, пълната гама аксесоари е адаптирана към вашите специфични дейности, като отделни елементи или в комплекти, създадени от вашия дилър на New Holland.

Ambra смазочни продукти

С правилните смазочни материали можете да защитите машината си, да сведете до минимум поддръжката и времето на престой и да подобрите производителността си. Линията смазочни материали Ambra, проектирана от Petronas специално за машини на New Holland, е нашият препоръчителен избор.




GENUINE PARTS: whenever, wherever!

Choose from click & collect or doorstep delivery at MYCNHSTORE.



Get your parts on www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Разработена от New Holland, Uptime Service е новата, професионална и гъвкава програма за планирана поддръжка, предназначена да ви улесни в управлението на дългосрочната рутинна поддръжка. Планираната поддръжка е ключов фактор, за да поддържате оборудването си винаги в добра форма, като увеличавате максимално производителността и времето за работа чрез планирани операции, извършвани от професионални техници на дилъра на New Holland, като се използват само оригинални части и смазочни материали.

Свързани Услуги



New Holland FieldOps™ е телематичният портал, за да останете постоянно свързани с вашето оборудване от комфорта на вашия офис. С New Holland FieldOps™ можете да наблюдавате местоположенията и използването на вашите автопаркове, да управлявате операциите по прецизно земеделие, да получите дистанционна поддръжка от дилъра 24/7 и много други. Техниците на New Holland, работещи в IntelliCentre на дилъра, дистанционно наблюдение на свързаните машини, предотвратяване на възможни повреди, преди дори да се появят.

UPTIME SUPPORT

В разгара на сезона нашите експерти по поддръжка на Uptime са готови да окажат поддръжка 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, веднага щом заявката ви за помощ бъде записана. Заедно с вашия дилър на New Holland, ние правим всичко възможно, за да осигурим най-бързата и най-ефективна поддръжка, докато проблемът бъде решен и вие се върнете в полето! Можете да активирате Uptime Support чрез телефонния номер на Top Service или приложението MyNH.

UPTIME WARRANTY

С гаранцията за непрекъсната работа вие сте сигурни, че всички възможни повреди ще бъдат професионално отстранени от специализирани техници на дилъра на New Holland и няма да е необходимо да плащате за нищо, поддържайки оперативните разходи под контрол. Uptime Warranty е разширената гаранция на New Holland програма, предлагаща максимална защита, минимални разходи и най-висока стойност при препродажба.

Включено в гамата T4F S



New Holland Uptime Pack – Всички най-добри услуги в един пакет

Uptime Pack обединява най-добрите следпродажбени услуги на New Holland в различни пакети, предназначени да увеличат максимално времето за работа, да подобрят оперативната безопасност, да поддържат разходите под контрол и да увеличат производителността. Има три нива на поддръжка за нашите клиенти: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus и Uptime Pack Premium.



Ферма със спокойствие



Увеличете максимално времето си за работа



Останете свързани с вашето земеделие



Увеличете производителността си



New Holland Style

Искате ли New Holland да стане част от вашето ежедневие? Разгледайте изчерпателната селекция на www.newhollandstyle.com Предлага се цяла гама от артикули, включително издръжливо работно облекло и богат избор от умалени модели, заедно с много повече. New Holland. Индивидуален като вас.

ROPS Models	T4.80F S	T4.90F S	T4.100F S	T4.110F S
Engine				
Model	FPT Industrial S8000 Series	FPT F36 Turbocharged Stage V with After Treatment with EGR, DOC and SCRoF		
Volume / Cylinders / Valves	2.9L / 3 cylinders / 4 valves per cylinder	3.6L / 4 cylinders / 4 valves per cylinder		
Max. Power @1900rpm, ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	55/75	63/86	73/99	81/110
Max. Torque, ISO TR14396 (Nm)	341 @1400rpm	351 @1300rpm	407 @1300rpm	490 @1300rpm
Torque Backup (%)	49	34		46
Fuel Tank / AdBlue Tank (L)	72 / -	75 / 11		
Service Interval (h)		600		
Transmission				
12x12 Synchro Shuttle™, max. 40kph*		●		
12x12 Powershuttle, max. 40kph*		○		
20x20 Creeper Speed		○		
Min. Speed with Creeper, with 360/70R24 rear tyres (kph)		0.14		
Transmission Park Lock, Powershuttle only		○		
Axles				
2WD Front axle	○	-		
4WD Front axle: F orchard / narrow / F SuperSteer™	● / ○ / -	● / ○ / ○		
Front axle steering angle (narrow & F orchard / F SuperSteer™)	45° / -	45° / 76°		
Front 4WD axles diff. lock type limited slip / Dog clutch EH 100%		● / ○		
PTO				
Independent PTO, Servo Assisted		●		
Rear PTO Speed: 540/540E / 540/1000	● / -	● / ○		
Ground Speed PTO		○		
Front PTO (1000rpm), only F orchard & narrow axle	-	○		
Hydraulics and linkages				
Service Pump / Steering Pump (L/min)	49 / 31	73 / 43		
Hydraulic Trailer Brake		○		
No of Rear Remotes		2 / 3 / 4 sets		
Mid Mount Couplers		○ / 2 sets		
Free Flow Outlet		○		
Mechanical Draft Control with Lift-O-Matic™		●		
Max. Lift Capacity at ball ends (kg)		2800		
Front linkage / Front link lift capacity (kg)		○ / 1800		
Cab & Operator platform				
Telescopic steering wheel		●		
● Standard ○ Optional - Not available * 30kph on optional 2WD version for T4.80F S				

● Standard ○ Optional - Not available * 30kph on optional 2WD version for T4.80F S



ROPS Модели	T4.80F S	T4.90F S	T4.100F S	T4.110F S
Размери & тегла				
Междоусие 2WD / N тесен / F широк/ F SuperSteer™ (мм)	2094 / 2140 / 2180 / –	– / 2196 / 2196 / 2481 F		
Размери, изчислени с дадени размери гуми	F orchard 4WD 280/70R16 - 380/70R24	narrow 4WD 240/70R16 - 320/70R24	orchard 4WD 280/70R20 - 420/70R28	F SuperSteer™ 4WD 280/70R16 - 380/70R24
Предна ос мин. / макс. настройки на колея (мм)	1225 / 1319	1101 / 1223	1057 / 1487	1217 / 1341
Заден мост мин. / макс. настройки на колея (мм)	1168 / 1369	1026 / 1272	1180 / 1517	1130 / 1369
Минимална обща ширина в 320/70R24 (мм)	1346			
Максимална обща ширина в 420/70R28 (мм)	1937			
Просвет под преден мост (мм)	268	252	336	281
Обща дължина 2WD / N тесен / F широк/ F SuperSteer™ (мм)	3900 / 3900 / 3900 / –	– / 3987 / 3987 / 3900		
Височина на ROPS от центъра на задната ос (мм)	2096	1892		
Височина на капака от центъра на задната ос (мм)	760	813		
Височина на предния капак от центъра на предната ос (2WD) (мм)	948 (935)	999		1021
Височина на задния калник от задната ос - 2 позиции (мм)	695 / 755			
Общо тегло (2WD) (кг)	2700 (2375)	3100		
Максимално допустимо тегло отпред (2WD) (кг)	2000 (1200)	2000		
Максимално допустимо тегло отзад (кг)	3000			
Брутно тегло на превозното средство (2WD) (кг)	4500 (3700)	4500		

CAB Models	T4.80F S	T4.90F S	T4.100F S	T4.110F S
Engine				
Model	FPT Industrial S8000 Series	FPT F36 Turbocharged Stage V with After Treatment with EGR, DOC and SCRof		
Volume / Cylinders / Valves	2.9L / 3 cylinders / 4 valves per cylinder	3.6L / 4 cylinders / 4 valves per cylinder		
Max. Power @1900rpm, ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	55/75	63/86	73/99	81/110
Max. Torque, ISO TR14396 (Nm)	341 @1400rpm	351 @1300rpm	407 @1300rpm	490 @1300rpm
Torque Backup (%)	49	34		46
Fuel Tank / AdBlue Tank (L)	80 / -	80 / 11		
Service Interval (h)		600		
Transmission				
12x12 Synchro Shuttle™, max. 40kph*		●		
12x12 Powershuttle, max. 40kph*		○		
20x20 Creeper Speed		○		
Min. Speed with Creeper, with 360/70R24 rear tyres (kph)		0.14		
Transmission Park Lock, Powershuttle only		○		
Axles				
2WD Front axle	○	-		
4WD Front axle: F orchard / narrow / F SuperSteer™	● / ○ / -	● / ○ / ○		
Front axle steering angle (narrow & F orchard / F SuperSteer™)	45° / -	45° / 76°		
Front 4WD axles diff. lock type limited slip / Dog clutch EH 100%		○		
PTO				
Independent PTO, Servo Assisted		●		
Rear PTO Speed: 540/540E / 540/1000	● / -	● / ○		
Ground Speed PTO		○		
Front PTO (1000rpm), only F orchard & narrow axle	-	○		
Hydraulics and linkages				
Service Pump / Steering Pump (L/min)	49 / 31	73 / 43		
Hydraulic Trailer Brake		○		
No of Rear Remotes		2 / 3 / 4 sets		
Mid Mount Couplers		○ / 2 sets		
Free Flow Outlet		○		
Mechanical Draft Control with Lift-O-Matic™		●		
Max. Lift Capacity at ball ends (kg)		2800		
Front linkage / Front link lift capacity (kg)		○ / 1800		
Cab & Operator platform				
Telescopic steering wheel		●		
Tilting steering column		●		
Blue Cab™ 4 System		○		
Air conditioning		●		
● Standard ○ Optional - Not available * 30kph on optional 2WD version for T4.80F S				

● Standard ○ Optional - Not available * 30kph on optional 2WD version for T4.80F S



CAB Модели	T4.80F S	T4.90F S	T4.100F S	T4.110F S
Размери & тегла				
Междуосие 2WD / N тесен / F широк / F SuperSteer™ (мм)	2094 / 2140 / 2180 / -	- / 2196 / 2196 / 2481 F		
Размери, изчислени с дадени размери гуми	narrow 4WD	narrow 4WD	orchard 4WD	F SuperSteer™ 4WD
Предна ос мин. / макс. настройки на колея (мм)	280/70R16 - 360/70R24	240/70R16 - 320/70R24	280/70R20 - 380/70R28	280/70R20 - 380/70R28
Заден мост мин. / макс. настройки на колея (мм)	1115 / 1209	1101 / 1223	1057 / 1487	1063 / 1493
Минимална обща ширина в 320/70R24 (мм)	1148 / 1387	1026 / 1272	1180 / 1517	1164 / 1533
Максимална обща ширина в 420/70R28 (мм)		1346		
Ширина на кабина (мм)		1937		
Просвет под преден мост (мм)		1150		
Обща дължина 2WD / N тесен / F широк / F SuperSteer™ (мм)	342	252	336	346
Височина на покрива от центъра на задната ос (мм)	3900 / 3900 / 3900 / -	- / 3987 / 3987 / 3900		
Височина на предния капак от центъра на предната ос (2WD) (мм)		1848		
Общо тегло (2WD) (кг)	948 (935)	999		1021
Максимално допустимо тегло отпред (2WD) (кг)	2700 (2375)	3100		
Максимално допустимо тегло отзад (2WD) (кг)	2000 (1200)	2000		
Максимално допустимо тегло отзад (2WD) (кг)		3000		
Брутно тегло на превозното средство (2WD) (кг)	4500 (3700)	4500		

Interagri

УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

Lubricants

Ambra

New Holland prefers



www.newholland.com



Данните, посочени в този каталог, са приблизителни. Описаните тук модели могат да бъдат подложени на модификации без предизвестие от производителя. Чертежите и снимките може да се отнасят за оборудване, което е опционално или е предназначено за други страни. Моля, обърнете се към нашата мрежа за продажби за допълнителна информация. Публикувано от New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Отпечатано в Италия - 24/09 - (Торино) - 240011/COM